Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight kg	Dimensions						Calculation factors		
Type	Vers.	d mm	D	T	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min		B	C	r1,2	r3,4	r5	a	e	Y	Y0
32015		75	115	25	97,3	149	3000	4000	0,88	25	19,0	1,5	1,5	0,6	25	0,46	1,3	0,7
32215		75	130	33,25	170,3	242,1	2600	3600	2,62	31	27,0	2	1,5	0,6	29	0,43	1,4	0,8
32315		75	160	58	345	480	2200	3000	5,30	55	45,0	3	2,5	1	38	0,35	1,7	0,9
33015		75	115	31	129	212	3000	4000	1,13									
33115		75	125	37	176	265	3800	5000	1,80									
33215		75	130	41	208	298	2700	3600	2,20									
30216		80	140	28,25	167,7	212,9	2400	3400	1,59	26	22,0	2,5	2	0,6	28	0,43	1,4	0,8
30316		80	170	42,5	278,8	352,5	2000	3000	4,00	39	33,0	3	2,5	1	33	0,35	1,7	0,9
31316		80	170	42,5	260	265	3000	4000	4,05	39	27,0	3	2,5	1	52	0,83	0,7	0,4
32016		80	125	29	141	220	2600	3600	1,25	29	22,0	1,5	1,5	0,6	27	0,43	1,4	0,8
32216		80	140	35,25	198,1	279	2400	3400	2,00	33	28,0	2,5	2	0,6	30	0,43	1,4	0,8
32316		80	170	61,5	387,9	543,1	2100	2800	6,10	58	48,0	3	2,5	1	41	0,35	1,7	0,9
33016		80	125	36	173	284	2800	3700	1,60									
33116		80	130	37	179	280	3600	4800	1,9	37	29,0	2	1,5					
33216		80	140	46	250	365	2500	3400	2,92									
30217		85	150	30,5	177,6	236,8	2200	3200	2,00	28	24,0	2,5	2	0,6	30	0,43	1,4	0,8
30317		85	180	44,5	305	388	2100	2900	4,96	41	34,0	4	3	1	35	0,35	1,7	0,9
31317		85	180	44,5	242	285	2600	3800	4,60	41	28,0	4	3					
32017		85	130	29	142	224	2600	3500	1,35	29	22,0	1,5	1,5	0,6	28	0,44	1,4	0,8
32217		85	150	38,5	227	324	2200	3200	2,70	36	30,0	2,5	2	0,6	33	0,43	1,4	0,8
32317		85	180	63,5	421	592	1900	2700	7,10	60	49,0	4	3	1	42	0,35	1,7	0,9
33017		85	130	36	176	296	2600	3500	1,70									
33117		85	140	41	220	340	3400	4500	2,45									
30318		90	190	46,5	342	441	2000	2700	5,80	43	36,0	4	3	1	36	0,35	1,7	0,9