Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
16005		25	47	8	8,85	5,6	15000	18000	0,058	0,3
61805		25	37	7	4,35	2,95	18000	22000	0,022	0,3
61805	ZZ	25	37	7	4,35	2,95	18000		0,022	0,3
61905		25	42	9	7	4,45	16000	19000	0,041	0,3
61905	ZZ	25	42	9	7	4,45	16000		0,041	0,3
6206		30	62	16	19,5	11,3	10000	13000	0,21	1
6206	ZZ	30	62	16	19,5	11,3	10000		0,21	1
6206	2RS	30	62	16	19,5	11,3	7500		0,21	1
6306		30	72	19	29,9	15,8	9000	11000	0,371	1,1
6306	ZZ	30	72	19	29,9	15,8	9000		0,371	1,1
6306	2RS	30	72	19	29,9	15,8	6000		0,371	1,1
6406		30	90	23	47,3	24,5	8500	10000	0,785	1,5
16006		30	55	9	11,2	7,35	12000	15000	0,085	3
61806		30	42	7	4,4	2,9	15000	18000	0,027	0,3
61906		30	47	9	7,8	4,7	14000	17000	0,045	0,3
6007		35	62	14	15,9	10,3	10000	13000	0,164	1
6207		35	72	17	25,7	15,4	9000	11000	0,315	1,1
6207	ZZ	35	72	17	25,7	15,4	9000		0,315	1,1
6207	2RS	35	72	17	25,7	15,4	6000		0,315	1,1
6307		35	80	21	33,5	18,3	8500	10000	0,45	1,5
6307	ZZ	35	80	21	33,5	18,3	8500		0,45	1,5
6307	2RS	35	80	21	33,5	18,3	5600		0,45	1,5
6407		35	100	25	55,5	29,4	7000	8500	0,954	1,5
16007		35	62	9	12,2	8,85	10000	13000	0,111	0,3