Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions						Calculation factors		
Type	Vers.	d mm	D	T	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	B	C	r1,2	r3,4	r5	a	e	Y	Y0
32221		105	190	53	381	579	1700	2500	6,20	50	43,0	3	2,5	1	44	0,43	1,4	0,8
32321	A	105	225	81,5	660	915	1500	2000	15,00	77	63,0	4	4	3	54	0,35	1,7	0,96
33021		105	160	43	245	420	2100	2800	3	43	34,0	2,5	2					
33121		105	175	56	360	607	2600	3800	5,33									
30222		110	200	41	315	444	1800	2400	5,21	38	32,0	3	2,5	1	39	0,43	1,4	0,8
30322		110	240	54,5	473	612	1600	2200	11,00	50	42,0	4	3	1	43	0,35	1,7	0,9
31322		110	240	63	457	585	1900	2800	12,00									
32022		110	170	38	245,7	403,4	2100	2800	3,02	38	36,6	2,5	2	1	36,6	0,43	1,4	0,8
32222		110	200	56	432	666	1700	2400	7,10	53	46,0	3	2,5	1	46	0,43	1,4	0,8
32322		110	240	84,5	627	830	1400	1900	17,00	80	65,0	4	3	1	55	0,35	1,7	0,9
33022		110	170	47	288	500	2000	2700	3,80									
33122		110	180	56	369	630	2600	3400	5,55									
30224		120	215	43,5	337	483	1700	2200	6,20	40	34,0	3	2,5	1	43	0,43	1,4	0,8
30324		120	260	59,5	561	710	1500	2000	14,00	55	46,0	4	3	1	47	0,35	1,7	0,9
31324		120	260	68	539	695	1700	2400	15,50	62	42,0							
32024		120	180	38	320	545	1800	2500	4,96	38	29,0	2,5	2	0,6	39	0,46	1,3	0,7
32224		120	215	61,5	468	695	1600	2200	9,15	58	50,0	3	2,5	1	51	0,43	1,4	0,8
32324		120	260	90,5	845	1190	1300	1800	22,40	86	69,0	4	3	1	60	0,35	1,7	0,96
33024		120	180	48	292	540	2600	3400	4,20									
33124		120	200	62	462	785	2400	3200	7,73									
30226		130	230	43,75	366	521	1500	2000	6,94	40	34,0	4	3	1	45	0,43	1,4	0,8
30326		130	280	63,75	627	800	1300	1800	17,00	58	49,0	5	4	1,5	51	0,35	1,7	0,9
31326		130	280	72	605	780	1600	2400	18,50	66	44,0	5	4	1,5	87	0,83	0,7	0,4
32026	X	130	200	45	326	550	1700	2200	4,93	45	34,0	2,5	2	1	43,3	0,43	1,38	0,76