GROUND BUSHINGS INSULATED WITH UNIVERSAL LAY-IN LUG



Features:
- Zinc Die Cast
- 105 ºC rated Throat Insulator

Cat. No.	Trade Size	Lug Range	Std. Pkg.	Master Ctn.
GBLL-50	1/2"	#14 - #4	50	500
GBLL-75	3/4"	#14 - #4	40	400
GBLL-100	1"	#14 - #4	15	150
GBLL-125	1-1/4"	#14 - #4	15	150
GBLL-150	1-1/2"	#14 - #4	10	100
GBLL-200	2"	#14 - #4	5	50
GBLL-250	2-1/2"	#6 - #250MCM	5	50
GBLL-300	3"	#6 - #250MCM	5	50
GBLL-350	3-1/2"	#6 - #250MCM	4	40
GBLL-400	4"	#6 - #250MCM	4	40
GBLL-500	5"	#6 - #250MCM	4	40
GBLL-600	6"	#6 - #250MCM	4	40

MALLEABLE GROUND BUSHINGS INSULATED WITH UNIVERSAL LAY-IN LUG



NEW

Features:
- Malleable Iron
- Full Machine-Cut Internal Threads
- Meets Federal Spec. A-A-50553

MALLEABLE IRON

Cat. No.	Trade Size	Lug Range	Std. Pkg.	Master Ctn.
MGBLL-50	1/2"	#14 - #4	50	200
MGBLL-75	3/4"	#14 - #4	25	100
MGBLL-100	1"	#14 - #4	25	100
MGBLL-125	1-1/4"	#14 - #4	10	50
MGBLL-150	1-1/2"	#14 - #4	10	50
MGBLL-200	2"	#14 - #4	10	50
MGBLL-250	2-1/2"	#6 - 250MCM	5	25
MGBLL-300	3"	#6 - 250MCM	5	25
MGBLL-350	3-1/2"	#6 - 250MCM	-	5
MGBLL-400	4"	#6 - 250MCM	-	5

COPPER DIRECT BURIAL MECHANICAL LUGS



NEW

Features:
- Stainless Steel screws

Cat. No.	Std. Pkg.	Master Ctn.	Wire Range
MLDB-14/10	50	400	#14 - #10
MLDB-14/6	50	400	#14 - #6
MLDB-14/4	25	200	#14 - #4
MLDB-6/100	10	80	#6 - #1/0

COPPER DIRECT BURIAL LAY-IN LUGS





NEW

Features:
- Stainless Steel screws

Cat. No.	Std. Pkg.	Master Ctn.	Wire Range
LLDB-14/4	25	250	#14 - #4
COPPER TIN PLATED DIRECT BURIAL LAY-IN LUG			
LLTDB-14/4	25	250	#14 - #4
COPPER TIN PLATED DIRECT BURIAL LAY-IN LUG FOR SOLAR INSTALLATIONS			
LLTDB-SP-14/4	25	250	#14 - #4